



IKO OECOPHALT RYPSIÖLJYPOHJAINEN ASFALTINPAIKKAUSMASSA

Esite ja työohje

OECOPHALT TUOTTEENA

- Copro Sertifioitu, rypsiöljypohjainen tuote asfaltin paikkaukseen ja korjaukseen
- Tuote kovettuu veden vaikutuksesta. Paikkaus myös vesikelillä onnistuu hyvin.
- Valuasfaltin tasoinen, pysyvään paikkaukseen kehitetty, öljypohjainen kylmäpaikkausmassa
- Raekoko 0-4 mm. Valikoitu kiviainesmateriaali.
- Nopea ja helppoasentaa
- Erittäin kestävä paikkaustulos, säästää paikkauskustannuksissa jopa kymmeniä prosentteja
- Tuotteella on pitkä varastointiaika, jopa vuosia. Oecophalt voidaan varastoida myös ulkona.
- Pakkauskoko 16 kg vakuumpakkaus
- Lavassa 60 säkkiä = 960 kg
- Oecophaltia voidaan käyttää kaikenlaiseen asfalttipinnan korjaukseen. Mm. Reikien paikkaukset, kynnysten korjaukset, liuskojen teko, sokkelin tiivistäminen jne.

KÄYTTÖOHJE

- Harjaa paikattava kohde ja reunat puhtaaksi irtoavasta liasta
- 1. Täytä reikä tarvittaessa soralla niin, että massan asennuspaksuudeksi jää noin 3-5 cm. Oecophalt voidaan asentaa myös erittäin matalaan massakerrokseen – 1 cm.
2. Syvien reikien korjauksen yhteydessä massa on asentavissa ja tiivistettävissä 5 cm:n kerroksina
- Praimeroi paikattavan kohteen reunat Oeco-aerosolipraimerilla. Praimeri on tartunta-aine, joka sisältää aktivaattorin kovettumisen edistämiseksi.
- Täytä paikattava/korjattava kohde massalla hieman yli paikattavan kohteen nollapinnan. Tasoita pinta asfalttikolalla, haravalla tai lapiolla.
- Suihkuta tai roiski vesi massan pintaan. Kostealla kelillä vettä ei erikseen tarvitse asentaa massan pintaan.
- Tärytä pinta kiinni koneellisesti, käsitiivistämällä tai autolla yli ajaen.
- Paikkaus on valmis!



https://www.youtube.com/watch?v=8EL_I7Yo7Lk



RHV

HELPPOA KUNNOSSAPITOA

RHV-Tukku Democol oy

Tuotekatu 7, 21200 Raisio

p. 010 328 5250

myynti@rhv.fi

www.rhv.fi