

VALINTAOPAS

Graffitin puhdistus- ja suojaustuotteet



GRAFFITINPUHDISTUSAINEET

PLEKSI(Levitys Manuaalinen)

1. Off Soft Graffiti Wipes
2. Off Ymer
3. Off Graffiti Remover 4
4. Off Graffiti Remover Eco

Levitä aine liinalla tai ruiskulla. Käsittele graffitia liinalla tai sienellä. Poista väri puhtaalla liinalla. Älä huuhtelee!

POLYKARBONAATTIPINNAT, LASI- JA METALLIPINNAT (koneellinen / manuaalinen)

1. Graffiti Remover 1
2. Off Graffiti Remover Eco
3. Off Graffiti Remover Eco Gel
4. Off Hugin
5. Off Iris
6. Off Loke Power
7. Off Poseidon Power

ALUMIINI:

1. SPS Hector
2. OFF Graffiti Remover Eco
3. OFF Graffiti Remover Eco Gel

Levitä aine ruiskulla tai harjalla pintaan, anna vaikuttaa 5-10 min. tai kunnes väri alkaa liukenemaan. Vaikutusta voi tehostaa harjaamalla pintaa kevyesti pensselillä tai sienellä. Lopuksi huuhtelee vedellä tai korkeapainepesurilla ylhäältä alas suuntautuvien liikkein. Suositeltava paine 50-200 bar, pinnan mukaan. Veden lämpötila 70 - 90 astetta. Tarvittaessa toista käsittely.

Myyjä ja maahantuoja:
RHV-Tukku, Democol Oy
Piiskakuja 5, 20380 Turku
010 328 5250, myynti@rhv.fi
www.rhv.fi

HUOKOISET PINNAT (koneellinen pesu)

- 1.MPEI Graffiti Remover 10
- 2.OFF Graffiti Remover Eco Gel
- 3.Off Iris
- 4.Off Oden
- 5.Off Oden + (Matalat lämpötilat)
- 6.SPS Loke
- 7.SPS Loke + (Matalat lämpötilat)
- 8.MPE Graffiti Remover Power Gel

Levitä aine ruiskulla tai harjalla pintaan, anna vaikuttaa 5-10 min. tai kunnes väri alkaa liukenemaan. Vaikutusta voi tehostaa harjaamalla pintaa kevyesti pensselillä tai sienellä. Lopuksi huuhtelee korkeapainepesurilla ylhäältä alas suuntautuvien liikkein. Suositeltava paine 50-200 bar, pinnan mukaan. Veden lämpötila 70 - 90 astetta. Tarvittaessa toista käsittely.



MAALATUT PUUPINNAT (Koneellinen pesu)

1. Off Graffiti Remover 1
2. OFF Graffiti Remover Eco
3. Off Hugin
4. Off Iris
5. Off Loke Power
6. Off Poseidon Power
7. SPS Loke

Levitä aine ruiskulla tai harjalla, anna vaikuttaa 1-5 min. Tehosta vaikutusta harjaamalla. Pese alhaalta ylöspäin matalalla paineella, haalealla vedellä. Huuhtelee ylhäältä alaspäin. Tarvittaessa toista käsittely.

KALUSTON ULKOPINNAT (Tectyl) (Koneellinen)

1. Off Bure
2. Off Iris
3. Off Loke Power
4. SPS Loke

Levitä aine ruiskulla tai harjalla, anna vaikuttaa kunnes maali liukenee. Aineiden vaikutusta voi tehostaa harjaamalla pensselillä tai sienellä. Paine valitaan pinnan mukaan 50-200 bar. Veden lämpötila 90 astetta. huuhtelee ylhäältä alaspäin. Tarvittaessa toista käsittely tai käytä varjonpoistoainetta

Myyjä ja maahantuoja:
RHV-Tukku, Democol Oy
Piiskakuja 5, 20380 Turku
010 328 5250, myynti@rhv.fi
www.rhv.fi

VARJONPOISTOAINEET



KOVAT PINNAT (Koneellinen)

1. Off Munin
2. Off Shadow Remover Eco
3. Off Tor
4. Off Tor Tixo
5. Off Tyr Tixo

Off Tor on yleispätevä, tehokas varjonpoistoaine. Off Muninia käytetään betoni- ja rappauspinnoilla. Off Tyr häivyttää varjot, on erittäin tehokas laattojen, graniitin ja marmoripintojen puhdistukseen. Vaikutusaika 12-48 tuntia. Off Munin sopii hyvin hopeanitraatin poistoon!

HUOKOISET PINNAT, KIVIPINNAT JA BETONI

1. SPS Hektor
2. SPS Loke +
3. SPS Loke

Levitä aine harjalla tai telalla, anna vaikuttaa noin 15 - 20 min. Vaikutusaika on pidempi voimakkaiden varjojen kohdalla. Lisäksi kylmä tai kostea sää pidentää vaikutusaikaa. Pese alhaalta ylöspäin. Paine valitaan pinnan mukaan 50-200 bar. Veden lämpötila 70-90 astetta. Huuhtelee ylhäältä alaspäin.

HUOM! Ei tule käyttää alumiinipinnoille. Varoivaisuutta noudattaen voidaan käyttää maalatuille pinnoille.

KIVIPINNAT, BETONI JA METALLIPINNAT (Koneellinen)

1. SPS Hektor

Levitä aine ruiskulla ja harjalla. Peitä alue rakennusmuovilla, anna vaikuttaa 12 - 48 tuntia. Huuhtelee 50 - 100 bar:in paineella ja kylmällä vedellä. tarvittaessa uusi käsittely
METALLIN PUHDISTUS: Levitä aine kiillotuslaikalla ja hiero varjokohtia, jatka kunnes varjot katoavat. Kiillotuslaikan kovuus valitaan pinnan mukaan.

HUOM! Kokeile huomaamattomaan kohtaan alustan kestävyys

Myyjä ja maahantuoja:
RHV-Tukku, Democol Oy
Piiskakuja 5, 20380 Turku
010 328 5250, myynti@rhv.fi
www.rhv.fi

SUOJAUSAINEET - SUOJAUSPINNOITTEET

MAALATUT PUUPINNAT, RAPAPPAUS, KIVI, HUOKOISET PINNAT, METALLI, TIILI, BETONI

1. OFF Ask (Uhrautuva pinnoite) - vahva diffuusioavoin töhrysuoja, joka suojaa pinnan kaikilta tunnetuilta töhryväreiltä ja Tectyl-tuotteilta. Käytetään huokoisille mineraalipinnoille.
2. OFF Ask Ice (Kylmällä säällä – uhrautuva pinnoite)
3. OFF Lin – (uhrautuva pinnoite) sopii kaikenlaisille materiaaleille ulko- ja sisätiloissa.
4. OFF Uranus - Vahapohjainen töhrysuoja suojaa ja värjää pintaa samanaikaisesti. Pintaa ei tarvitse ensin maalata ja suojata sitten töhryiltä! Saatavilla useimmissa NCS- ja RAL-sävykarttojen väreissä.
5. MPE Graffiti Protection -vahapohjainen diffuusioavoin töhrysuoja, joka kestää töhryjä hyvin tehokkaasti.
6. MPE Stop Graffiti - vesiohenteinen, puolipysyvä ja diffuusioavoin töhrysuoja, joka helpottaa graffitien poistoa pinnoilta. Suojattu pintamateriaali voidaan puhdistaa useita kertoja, ennen kuin uudelleen käsittely on tarpeen.
7. OFF Sol - pysyvä töhrysuoja mineraalipinnoille, joita ovat esimerkiksi tiili, betoni, kalkkikivi, hiekkakivi, luonnonkivi (graniitti/marmori), mosaiikkibetoni ja rapatut pinnat.
8. MPE Firstcoat – on pysyvä graffitinsuojaspinoite pinnoille, joiden ei tarvitse hengittää. MPE Firstcoatilla suojattu pinta tarjoaa hyvän suojan töhryjä ja muita ympäristön vaikutuksia vastaan. Pinnoite tekee materiaalin pinnalle kalvon, jonka ansiosta graffitit, töhryt ja lika eivät kiinnity pintaan ja pinta on helposti puhdistettavissa miedoilla puhdistusainella.

Myyjä ja maahantuojat:
RHV-Tukku, Democol Oy
Piiskakuja 5, 20380 Turku
010 328 5250, myynti@rhv.fi
www.rhv.fi

JULKISIVUN PUHDISTUS

Levä:

SPS Greenclean Facade
BCS Amor Alg
BCS Afrodite+
BCS Soft Wash

Bulleraita

SPS Greenclean Facade

Maalinpoisto:

Öljy-, _plastisoli- ja muovimaalit

BCS Pluto

BCS Pan

Kalkki- ja suolasaostumat

BCS Akilles

BCS Valhall

Homevaurioiden korjaus

BCS Afrodite+

BCS Amor Alg

BCS Soft Wash Oksidit

BCS Atena

Tiilipinnan pesu:

SPS Greenclean Facade

BCS Akilles

BCS Atena

BCS Soft Wash

Rapatun julkisivun pesu:

SPS Greenclean Facade

BCS Amor

BCS Amor+

BCS Soft Wash

Hiekkakiven, kalkkikiven ja

käsittelemättömän marmorin pesu:

BCS Atlas

BCS Soft Wash

Pesutilojen puhdistus:

SPS Freja

Julkisivujen ja siltojen impregnointi:

Mineraalipinnat

BCS Dafne

Graniitti ja marmori

BCS Dafne Betoni

BCS Lives

BCS Byggver

Myyjä ja maahantuojat:

RHV-Tukku, Democol Oy

Piiskakuja 5, 20380 Turku

010 328 5250, myynti@rhv.fi

www.rhv.fi