



# OFF Uranus

## Pigmentoitu töhrysuoja

### Yhteystiedot

✉ myynti@rhv.fi

☎ +358 10 328 5250

📍 Piiskakuja 5, 20380 Turku

🌐 www.rhv.fi

### Tuotteen valmistaja:

- MPE INTERNATIONAL AB

### Maahantuoja

- DEMOCOL OY RHV-Tukku

### Henkilösuojaimet

Jos ilmanvaihto on riittämätön, käytä asianmukaista hengityssuojainta. Käytä altistuksen aikana suojakäsineitä, jotka on valmistettu esim. lateksi- tai nitrilikumista. Asianmukaisia suojavaatteita, suojalaseja tai kasvosuojusta on käytettävä tuotteen roiskumisvaaran vuoksi.

Lisätietoja ja kuvaus ensiaputoimenpiteistä luettavissa käyttöturvallisuustiedotteesta.

### Tuote

OFF Uranus on pigmentoitu töhrysuoja, jota on saatavilla lähes kaikissa värisävyissä. Väri ja graffitinsuoja-aine yhdessä on kätevä tapa värjätä pintamateriaaleja. OFF Uranus on parhaimmillaan julkisivuissa tai muissa isoissa pinnoissa. Se ei piilota betonin struktuuria vaan päin vastoin jpa korostaa sitä. Väri saa kovan betonipinnan näyttämään upealta. OFF Uranus sopii erinomaisesti myös tiilipinnoille- ja puupinnoille.

- Alentaa ylläpitokustannuksia
- Ehostaa kuluneita pintoja
- Suojaa hapettumilta, kulumiselta ja likaantumiselta
- Erinomainen kestävyys

### Ominaisuudet

Pakkaus: 10 litran astia

Säilytys: Huoneen lämmössä, astia hyvin suljettuna

Annostus: Ei laimenneta

Kulutus: 0,1-0,4 l/m<sup>2</sup>

Säilyvyys: 12 kk suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa

### Käyttö

Likaiset pinnat pestään ensin esim. BCS Amorilla.

Levitä OFF Uranusta telalla, tai maalausruiskulla.

Riippuen alustan huokoisuudesta levitetään 2-3 kerrosta, tai kunnes pinta on täysin peitossa.

Töhrysuojan tulee olla pintakuiva ennen seuraavan kerroksen levittämistä.

Mikäli pintakerros kestää, poista töhry korkeassa paineessa ja tulistetussa höyryssä 80-90 °C:ssä ja 120 - 200 baarissa.

Syväpuhdistettaessa herkkää pintaa voi käyttää OFF Iris - graffitinpuhdistusainetta ja antaa sen vaikuttaa noin 5 minuuttia, minkä jälkeen puhdistetaan käyttäen sopivaa painetta ja lämpötilaa.