

RHV Lyra Power

Graffitin puhdistusgeeli

Yhteystiedot

✉ myynti@rhv.fi

☎ +358 10 328 5250

📍 Piiskakuja 5, 20380 Turku

🌐 www.rhv.fi

Maahantuoja

- RHV GROUP

Vältä höyryn/sumun hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta. Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.

Hengitetty: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia.

Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta, kuumilta pinnoilta – Tupakointi kielletty. Pidä/talleta erillään syttyvistä materiaaleista/... Tulipalossa: Käytä sopivaa sammutusainetta.

Varastoi paikassa, jossa hyvä ilmanvaihto.

Sisältää: Liuotinbenssiini (maaöljy), Kevyt aromaattinen*, 2-Butoksietanoli, Bentsyylialkoholi 15%-30%. Alifaattiset hiilivedyt.

Hajusteet (Benzyl Alkohol)

Tuote

RHV Lyra Power on monipuolinen, geelimäinen graffitinpoistoaine koville ja huokoisille pinnoille. RHV Lyra Power on erittäin laajakirjoinen yleispuhdistusgeeli monien graffitimateriaalien ja töherrysten puhdistukseen ulko- ja sisätiloissa. Lyra Power tehoaa hyvin myös vaikeasti poistettaville graffiteille.

Poistaa tehokkaasti pinnoilta useimmat tussijäljet, aerosolimaalit ja jopa tectyylin. Tuote on valmistettu ammattikäyttöön.

RHV Lyra Power on kehitetty erityisesti huokoisille pinnoille, joissa on vaikeasti poistettavia graffiteja. Sitä on myös testattu junien puhdistuksessa erittäin hyvin tuloksin.

Käyttö

Kovat pinnat: Levitä tuotetta rievulla tai siveltimellä koville ei-huokoisille pinnoille. Hankaa kevyesti graffitia sienellä tai siveltimellä, kunnes se on liennut; pyyhi liennut graffiti pois puhtaalla rievulla tai huuhtele vedellä, jos mahdollista.

Huokoiset pinnat: Huokoisille pinnoille tuotetta levitetään telalla tai siveltimellä. Anna vaikuttaa 5 - 30 minuuttia. Pese liuenneet graffitit pois painepesurilla. Säädä painepesurin painetta ja lämpötilaa pinnan luonteen mukaan. Normaalisti suihkutetaan vedellä 90°C ja paine 90-150 bar. Huuhtele heti levityksen jälkeen vedellä tai ikkunanpesuaineella. Tarvittaessa käytä lisäksi varjonpoistoainetta esim. OFF Tor

Ominaisuudet

Pakkaus: 10 tai 25 litran astia

Säilytys: Alkuperäispakkauksessa, ei saa jäätyä,

Annostus: Ei laimenneta

pH: 13

Kulutus: n. 0,1 - 0,3/m²

UFI:YOFR-37HE-S46J-V660

UN:1993



Huomiosana: varoitus