

## RHV VELA

### Graffitin puhdistusaine

#### Yhteystiedot

- ✉ myynti@rhv.fi
- ☎ +358 10 328 5250
- 📍 Piiskakuja 5, 20380 Turku
- 🌐 www.rhv.fi

#### Maahantuoja

- RHV GROUP

Jos ilmanvaihto on riittämätön, käytä asianmukaista hengityssuojainta.

Käytä altistuksen aikana suojakäsineitä, jotka on valmistettu esim. nitrilikumista. Asianmukaisia suojavaatteita, suojalaseja tai kasvosuojusta on käytettävä tuotteen roiskumisvaaran vuoksi.

##### Vaaralausekkeet:

Haitallista nieltynä tai hengitettynä. Voi olla tappa

- Haitallista nieltynä,
- Ärsyttää ihoa, voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
- Ärsyttää voimakkaasti silmiä
- Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

**Turvalauseke:** JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Huuhto suu. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Älä syö, juo tai tupakoi kemikaalia käsiteltäessä. EI SAA OKSENNUTTAA!

Sisältää: Bentsyyli-alkoholi, Tisleet (maaöljy), vetykäsitteltyt kevyet, 1-Butylpyrrolidin-2-oni, 2-butoksietanoli

Hajusteet (BENZYL ALCOHOL) 5%-15%-Ionittomat pinta-aktiiviset aineet



Huomiosana: vaara

#### Tuote

RHV Vela on ohut nestemäinen, emäksinen graffitipoistoaine musteen, sprayn ja aniliinigrafitin poistamiseen. RHV Vela soveltuu käytettäväksi koville ja huokoisille materiaaleille. RHV Vela soveltuu hyvin mm. junien ja autojen ulkopintojen puhdistukseen.

“Aniliinivärit ovat hiiliyhdisteitä sisältäviä, synteettisesti valmistettuja väriaineita, joita käytetään esimerkiksi kuitujen värjäyksessä, painotöissä ja värikynissä”

#### Ominaisuudet

Pakkaus: 10 tai 25 litran astia

Säilytys: Alkuperäispakkauksessa, ei saa jäätyä,

Annostus: Ei laimenneta

pH: 12,5

Kulutus: n. 0,1 - 0,3/m<sup>2</sup>

#### Käyttö

Levitä siveltimellä, telalla tai painepesurilla, hankaa pintaa hyvin siveltimellä. Anna vaikuttaa 10-30 minuuttia, kunnes graffiti on liennut, . Paksuissa maalikerroksissa tai kylmässä / kosteassa säässä vaikutusaika pitenee. Säädä pesurin lämpötilaa ja painetta pinnan luonteen mukaan. Normaalisti huuhdellaan pois kuumalla vedellä, 90°C ja paine 90-150 bar. Jos pintaan jää varjoja, levitä OFF Tor -varjonpoistoainetta ja anna sen olla, kunnes maali tai graffiti on liennut, ja huuhtele sitten uudelleen lämpimällä vedellä. Maalattujen pintojen vaikutusaika: 5-30 min. RAVISTA ENNEN KÄYTTÖÄ!

Nämä tiedot on tarkoitettu vain ohjeelliseksi. Maahantuoja ei vastaa lopputuloksesta.

UFI: CKPK-4DVN-9S7X-P4DU