

## RHV GreenClean Levänpoistoaine

### Yhteystiedot

- ✉ myynti@rhv.fi
- ☎ +358 10 328 5250
- 📍 Piiskakuja 5, 20380 Turku
- 🌐 www.rhv.fi

### Maahantuojat

- RHV GROUP

Huomiosana: Varoitus  
Vältä höyryn/sumun hengittämistä. Käytä  
suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta.  
Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin. JOS  
KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.  
Hengitetty: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja  
varmista vaivaton hengitys. Ota yhteyttä  
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Lääkäriin jos ilmenee  
pahoinvointia.  
Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta, kuumilta  
pinnoilta – Tupakointi kielletty. Pidä/talleta erillään  
syttyvistä materiaaleista/... Tulipalossa: Käytä  
sopivaa sammutusainetta.  
Varastoi paikassa, jossa hyvä ilmanvaihto.



### Tuote

RHV GreenClean voidaan levittää vaahtoruiskulla, mikä mahdollistaa pidemmän vaikutusajan ja tehokkaamman puhdistuksen.

Soveltuu julkisivujen ylläpitopesuun, teollisuuspuhdistukseen ja palopuhdistukseen.

RHV GreenClean on emäksinen tuote, joka liuottaa tehokkaasti rasvaista likaa, kuten liikenteen päästöjä ja ilmansaasteita. Se on myös tehokas levän ja muun kasvuston poistossa.

### Ominaisuudet

Pakkausko: 10 tai 25 l

Säilytys: Pakkaselta suojassa alkuperäispakkauksessa

Annostelu: 1:2 – 1:20

Kulutus: Noin 0,1–0,3 litraa/m<sup>2</sup>

pH-arvo: 12,4

ADR-luokitus: SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, EPÄORGAANINEN, M.N.O.S. (Kaliumhydroksidi), 8, III, E

### Käyttö

Kastele pinta vedellä ja levitä laimennettuna rajatulle alueelle. Käytä matalapainesumutinta, harjaa tai sientä. Anna vaikuttaa enintään 10 minuuttia ja käsittele pinta harjalla tai sienellä, tarvittaessa pese uudelleen. Työskentele alhaalta ylöspäin, jotta vältetään valumajäljet. Painepesua voidaan käyttää, mutta sitä tulee välttää, jos pinta voi vaurioitua. Säädä paine pintamateriaalin mukaan. Maksimilämpötila on 50 °C. Pese alhaalta ylös ja huuhtelee ylhäältä alas.